

visuReal® newPREMIUM wireless

Völlig losgelöst – so funktioniert visuReal® newPREMIUM wireless. Der Datenaustausch zwischen Videozentralsystem und Computer erfolgt per Funk. Störende USB-Kabel im Verkaufsraum gehören damit der Vergangenheit an. Stattdessen übernehmen zwei dezentrale ISM-Funkmodule die Übertragung. Damit sind der Gestaltung Ihres Verkaufsraumes keine Grenzen mehr gesetzt – die Säule kann völlig frei platziert werden. Bis zu zwölf Meter beträgt die Reichweite der Funkmodule. Auf Anfrage lassen sich existierende Geräte sogar umrüsten.

Ausstattung

Hardware

Design-Kamerasäule
visuReal® newPREMIUM
(Höhe 204 cm)
oder
Vario-Kamerasäule
(variable Höhe)

Software

visuReal®
mit autoMove-Feature
und Glasberatung
visuMovie®
mit Fassungs- und
Farbberatung

ISM-Funkmodule

Datenaustausch
zwischen Videozentralsystem
und PC per Funk
macht störende USB-
Kabel überflüssig

NEU!

Technische Details

Stromversorgung	AC 230 V, 50-60 Hz
Anschlüsse	USB 2.0, UVC-Unterstützung
Maße	Säule: Höhe 204 cm / individuell (Vario-Säule) Fuß: 40 cm x 47 cm (B x T) Korpus: 12 cm x 23 cm (B x T)

